Blusa - Patrón de costura #5999



Recomendaciones sobre la tela: tejido para blusas de fibras naturales o mezcladas (algodón, viscosa, poliéster), preferiblemente con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda – 1.5 cm, otras costuras – 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:
Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 – 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, “la viga” significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Espalda - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Inferior delantero lateral - 2 piezas

5. Delantero central inferior - 2 piezas
6. Tapeta delantera central – 4 piezas
7. Manga – 2 piezas
8. Puño – 2 piezas
9. Tapeta de la manga - 2 piezas
10. Collar del soporte – 2 piezas
11. Tapeta de cuello — 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Puño – 2 piezas
2. Collar del soporte – 1 pieza
3. Tapeta delantera central – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a las tapetas, puños y el cuello de soporte interior.

2. Coser las piezas inferiores del delantero. Rematar la costura y planchar hacia el centro del frente.

3. Coser a lo largo del borde inferior de la parte superior del delantero entre las marcas con la tensión del hilo aflojada y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar la costura y planchar hacia abajo.

4. Coser a delantero externo tapetas. Planchar hacia la tapeta.

5. Coser pinzas en la espalda. Planchar las pinzas hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar. Coser el canesú a la espalda. Rematar la costura y planchar hacia arriba.

6. Coser costuras laterales y de los hombros. Rematar los márgenes de costura y plánchelos hacia atrás.

7. Coser el cuello alto superior en el escote. Planchar la costura hacia el pie de cuello.

8. Rematar el borde inferior de la tira del cuello con un dobladillo enrollado estrecho. Coser a lo largo del borde superior de la tira con la tensión del hilo aflojada y fruncir.

9. Doblar y planchar el borde interior de la tapeta interior hacia el revés. Coser las tapetas interiores (con los bordes doblados y planchados) al pie de cuello interior. Planchar la costura hacia el pie de cuello, doblando y planchando al mismo tiempo el borde libre del pie de cuello.

10. Colocar las tapetas exteriores e interiores y los pies de cuello derecho con derecho, insertando la tira del cuello entre las capas, y coser a lo largo del borde exterior. Volver las piezas al derecho, acomodar los bordes y planchar. Pespuntear los bordes doblados y planchados de las tapetas interiores y del pie de cuello sobre la costura de unión. Pespuntear a 0,1 cm del borde exterior de la tapeta y del borde superior del pie de cuello.

11. Costura de la hendidura: Cortar la manga a lo largo de la línea marcada, haciendo un corte en la esquina de la parte superior de la abertura. Doblar dos veces hacia el revés, 0,5 cm cada vez, la sección de 1,7 cm comprendida entre la abertura y la línea marcada, y pespuntear. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo, derecho con derecho, y coser la esquina hasta la marca transversal. Recortar los márgenes de costura cerca de la puntada y hacer un corte en el margen al final de la costura. Volver la tapeta al derecho, planchar y pespuntear a lo largo del doblez desde abajo hasta la marca transversal, a 0,1 cm del borde. Colocar la tapeta sobre la manga, derecho con derecho, y coser su lado interior a lo largo de la línea marcada. Al final de la costura, hacer un corte transversal en la manga desde la abertura hasta la costura de unión. Doblar la tapeta hacia el derecho, volver hacia dentro el borde sin rematar y coser. Alinear la tapeta con la línea marcada en la manga y pespuntear el contorno de la esquina superior y a lo largo de la marca transversal..

12. Coser y sobrehilar las costuras de las mangas. Coser a lo largo de la copa de la manga con la tensión del hilo aflojada y fruncir. Coser las mangas en las sisas. Rematar la costura y planchar a la manga.

13. Puños doblar por la mitad y coser los lados cortos. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada puños. Puños voltear la prenda del derecho hacia afuera y planchar. Formar los pliegues en la manga siguiendo las líneas marcadas. Coser la parte exterior del puño a la manga. Doblar el interior del lado interior del puño y pespuntear en la costura. Hacer ojales en los puños y coser botones.

14. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

15. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

