Camicetta - Cartamodello #5999



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto per bluse in fibre naturali o miste (cotone, viscosa, poliestere), preferibilmente con elastan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo – 1.5 cm, altre cuciture – 1 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:
I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 – 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Dietro - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi

5. Davanti centrale inferiore - 2 pezzi
6. Abbottonatura centrale davanti – 4 pezzi
7. Manica – 2 pezzi
8. Polsino – 2 pezzi
9. Linguetta della manica - 2 pezzi
10. Collo alto – 2 pezzi
11. Linguetta del colletto — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Polsino – 2 pezzi
2. Collo alto – 1 pezzo
3. Abbottonatura centrale davanti – 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle linguette, polsini e il collo alto interno.

2. Cucire insieme i pezzi inferiori del davanti. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro del davanti.

3. Eseguire una cucitura lungo il bordo inferiore della parte superiore del davanti tra i segni con la tensione del filo allentata e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Sorfilare la cucitura e stirare verso il basso.

4. Cucire a davanti esterne abbonatture. Stirare la cucitura verso la linguetta.

5. Cucire le pince sul dietro. Stirare le pinze verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare. Cucire il carrè al dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso l'alto.

6. Cucire cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.

7. Cucire il collo alto superiore nello scollo. Stirare la cucitura verso il listino del colletto.

8. Rifinire il bordo inferiore della fascia del collo con un orlo arrotolato stretto. Eseguire una cucitura lungo il bordo superiore della fascia con la tensione del filo allentata e arricciare.

9. Ripiegare e stirare il bordo interno della paramontura interna dell'abbottonatura verso il rovescio. Cucire le paramonture interne dell'abbottonatura (con i bordi ripiegati e stirati) al listino interno del colletto. Stirare la cucitura verso il listino, ripiegando e stirando contemporaneamente il bordo libero del listino.

10. Disporre le paramonture esterne e interne dell'abbottonatura e i listini del colletto diritto contro diritto, inserendo la fascia del collo tra gli strati, e cucire lungo il bordo esterno. Rivoltare i pezzi sul diritto, sistemare i bordi e stirare. Impunturare i bordi ripiegati e stirati delle paramonture interne dell'abbottonatura e del listino lungo la cucitura di attaccatura. Eseguire un'impuntura a 0,1 cm dal bordo esterno dell'abbottonatura e dal

bordo superiore del listino.

11. Cucitura dell'apertura: Tagliare la manica lungo la linea segnata, intaccando l'angolo nella parte superiore dell'apertura. Ripiegare due volte verso il rovescio, di 0,5 cm ogni volta, il tratto di 1,7 cm compreso tra l'apertura e la linea segnata, quindi impunturare. Piegare il listino dell'apertura a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto, e cucire l'angolo fino al segno trasversale. Rifilare i margini di cucitura vicino alla cucitura e intaccare il margine alla fine della cucitura. Rivoltare il listino sul diritto, stirare e impunturare lungo la piega dal basso fino al segno trasversale, a 0,1 cm dal bordo. Posizionare il listino sulla manica, diritto contro diritto, e cucire il lato interno lungo la linea segnata. Alla fine della cucitura, intaccare trasversalmente la manica dall'apertura fino alla cucitura di attaccatura. Ripiegare il listino sul diritto, ripiegare verso l'interno il bordo libero e cucire. Allineare il listino con la linea segnata sulla manica e impunturare il contorno dell'angolo superiore e lungo il segno trasversale..

12. Cucire le cuciture delle maniche e rifinirle con la tagliacuci. Eseguire una cucitura lungo il colmo della manica con la tensione del filo allentata e arricciare. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare la cucitura e stirare alla manica.

13. Polsini piegare a metà e cucire i lati corti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura polsini. Polsini rivoltare e stirare. Formare le pieghe sulla manica lungo le linee segnate. Cucire la parte esterna del polsino alla manica. Piegare verso l'interno il lato interno del polsino e impunturare nella cucitura di. Fare le asole sui polsini e cucire i bottoni.

14. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

15. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

