

## Blusa Asimétrica - Patrón de costura #2481

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo - 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda inferior - 1 pieza
3. Delantero superior - 1 pieza
4. Delantero inferior - 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 1 pieza
7. Vista del escote delantero - 1 pieza
8. Inserto - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interior hacia el centro.
2. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Coser pinza en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Corte el margen de costura cerca de la marca inferior para el pliegue en el delantero decorativo inferior. Rematar la parte decorativa inclinada del delantero inferior. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear.
5. Rematar el borde central del delantero inferior. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear. Doblar el inserto por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos y planchar. Sujetar con alfileres la inserción en el delantero inferior, ajustar los bordes y hilvanar juntos a lo largo del borde superior.
6. Coser a mano los márgenes de costura del pliegue. Doblar la pieza decorativa delantera hacia arriba, sujeta con alfileres los delanteros superior e inferior juntos, los lados derechos juntos, y cose la costura de la cintura. Rematar y planchar hacia arriba. Coser a mano la pieza decorativa inclinada al delantero inferior desde el lado del revés.
7. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas a la prenda, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, convierta las vistas en el reverso, enderezar, planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del escote a 0.5 cm. desde el borde.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
10. Rematar izquierdo laterales bordes por separado. Coser la costura izquierda desde la sisa hasta la muesca para la cremallera y desde la muesca para la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
11. Coser el borde lateral derecho, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

