

## Langer Morgenmantel - Schnittmuster #2492

Stoffempfehlungen: dicke Natur-/Mischseidenstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am oberen Taschenrand – 4 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Ärmel – 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Tasche – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Klebevlies auf die Oberkante der Tasche auftragen, versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Die Seiten- und Unterkanten der Tasche versäubern, auf die linke Seite bügeln. Tasche auferlegen auf Vorderteil und absteppen.
3. Die Schulterkanten des Vorder- und Rückenteils zusammennähen, Nahtzugaben in der Nähe von Ecken einschneiden, nach hinten bügeln und versäubern. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
4. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, Nahtzugaben in der Nähe von Ecken einschneiden, die Naht auseinander bügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
5. Die mittleren Vorderbesätze am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und die Außenkante des Kragens, den mittleren Vorderbesatz und die Unterkante nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
6. Die Ärmel in die Armlöcher einnähen, dabei die Kerben anpassen, versäubern und bügeln. Seitennähte nähen. Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

