

Lunga Vestaglia - Cartamodello #2492

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti di seta spessi naturali o misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura del bordo superiore della tasca - 4 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

6. Tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Applicare l'intreccio termoadesivo al bordo superiore della tasca, sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare. Sorfilare i bordi laterali e inferiore della tasca, stirare sul rovescio. Tasca appuntare sul davanti e impunturare.
3. Cucire i bordi delle spalle del dietro e del davanti, intagliando i margini di cucitura vicino agli angoli, stirare verso il dietro e sorfilare. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il collo.
4. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture, intagliando i margini di cucitura vicino agli angoli, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il collo. Sorfilare il bordo esterno.
5. Appuntare le paramonture dei davanti centrali al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno del colletto, il bordo centrale del davanti e il bordo inferiore. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
6. Cucire le maniche negli scalfi, facendo coincidere le marcatore, sorfilare e stirare. Cucire le cuciture laterali cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

