

Bluse Mit Zierärmel - Schnittmuster #2505

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe; Schrägband (Die ungefähre Länge ist dem Schnittmuster für das Vorderteil zu entnehmen).

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum - 2.0 cm; Nahtzugabe entlang der dekorativen Ärmelnaht - 0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderer Ärmel - 2 Stück
5. Hinterer Ärmel - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die hintere Mittelnaht nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen.
3. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Versäubern. Die Falte bügeln, dabei die Nahtzugabe zur vorderen Mitte hin ausrichten. Nähen Sie einen Zierstich entlang der Falte.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen. Die Knopfschleufe auf der linken Seite des Rückens annähen.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den Besatz an den Halsausschnitt stecken und übereinstimmen Kante. Den Schlitz vorne vom Halsausschnitt bis zur oberen Markierung einschneiden. Nähen Halsausschnitt und den Schlitz. Die Nahtzugabe entlang des Schlitzes beträgt 0.2 cm. In Nahtzugaben einclipsen. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Vordere Mittelkanten vom Halsausschnitt bis zur oberen Markierung zusammenheften.
7. Die Innenkanten der Ärmel separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.2 cm vom Rand. Die dekorativen Ärmelkanten mit Schrägband versäubern. Den rechten Ärmel auf den linken Ärmel stecken, dabei die Markierungen am Ärmelkopf und am Saum aufeinander abstimmen. Teile zusammenheften. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Die Manschette rechts auf rechts falten, die kürzeren Seiten und die Ecke zusammennähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen. Die Nahtzugabe der inneren Manschette unterschlagen und absteppen in Naht.

9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten und knöpfe annähen. Knöpfe annähen, wobei der vordere Ärmel und der hintere Ärmel zusammengefügt werden. Einen Knopf annähen an Rückenausschnitt.

Technische Zeichnung:

