

## Blusa Con Manga Decorativa - Patrón de costura #2505

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones; cinta al bies (el largo aproximado se da en el patrón de costura para el delantero).

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo - 2.0 cm; margen de costura a lo largo de la costura decorativa de la manga - 0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero central - 1 pieza en pliegue
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Manga delantera - 2 piezas
5. Manga trasera - 2 piezas



6. Puño – 2 piezas
7. Vista del escote delantero – 1 pieza
8. Vista del escote trasero – 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero – 1 pieza
2. Vista del escote trasero – 1 pieza
3. Puño – 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura.
3. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar. Planchar el pliegue, dirigiendo el margen de costura hacia el centro delantero. Coser una puntada decorativa a lo largo del pliegue.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Coser el bucle del botón en el lado izquierdo de la espalda.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Sujete con alfileres la vista sobre escote y hacer corresponder bordes. Corta la abertura en la parte delantera desde el escote hasta la marca superior. Coser escote y la abertura. El margen de costura a lo largo de la ranura es 0.2 cm. Hacer cortes en los márgenes de costura. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Hilvanar los bordes delanteros centrales juntos desde el escote hasta la marca superior.
7. Rematar los bordes interiores de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm desde el borde. Terminar los bordes decorativos de la manga con cinta al bias. Sujete con alfileres la manga derecha a la manga izquierda, haciendo coincidir las marcas en la cabeza de la manga y en el dobladillo. Hilvanar las piezas juntas. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Doblar los lados derechos del puño juntos y cose los lados más cortos y la esquina. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga. Doblar hacia abajo el margen

de costura del puño interior y respunpear en la costura.

9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respunpear.

10. Hacer ojales en los puños y coser botones. Coser botones, fijando juntas la manga delantera y la manga trasera. Coser un botón a escote en la espalda.

### Dibujo técnico:

