

## Regenmantel Mit Kapuze - Schnittmuster #2502

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe, geeignet für Regenmäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; trennender Reißverschluss; kleine Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels – 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Ärmel - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
10. Leiste - 1 Stück
11. Taschenbeutel - 4 Stück
12. Kapuze - 2 Stück
13. Mittelkapuze - 1 Stück
14. Kapuzenbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Leiste - 1 Stück
4. Kapuzenbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Zierstich nähen an 0,2 cm von Naht. Eine Kellerfalte am unteren Rückenteil legen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0,2 cm von Naht.
3. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Zierstich nähen an 0,2 cm von Naht. Eine Kellerfalte am unteren Vorderteil legen und heften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen an 0,2 cm von Naht.
4. Stecken Sie die Vorderteile rechts auf rechts zusammen und passen Sie die Kanten an. Messen Sie die Länge der mittleren Vorderkanten. Den Reißverschluss an die Kante der vorderen Mitte nähen (die Zahnreihe des Reißverschlusses sollte von der Kante der vorderen Mitte weg zeigen).
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Taschenbeutel an das Rückenteil und das Vorderteil nähen. Seitennähte nähen und gleichzeitig die Taschenbeutel nähen, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern.
7. Die seitlichen Kapuzen an die mittlere Kapuze nähen, die Nahtzugaben in Richtung Mittelteil bügeln, versäubern. Zierstich nähen an 0,2 cm von Naht.
8. Besätze der Kapuze rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. Den Besatz auf die rechte Seite wenden, glätten, bügeln. Äußeren Besatz an die Kapuze nähen, die Nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe des inneren Besatzes nach innen umschlagen und in die Naht des äußeren Besatzes

absteppen. Kapuze in den Ausschnitt nähen.

9. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze und Rückenausschnitt. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten und bügeln. Entlang der Schulternähte von Hand an das Kleidungsstück nähen.

10. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Schulterpolster annähen.

11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

12. Leiste längs halbieren rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Auf rechts wenden und bügeln. Zierstiche entlang der äußeren Falte, entlang der Ober- und Unterkante nähen. Die innere Kante versäubern. Auferlegen Knopfleiste auf Vorderteil (die Faltung ist von der Kante der vorderen Mitte weg gerichtet) und entlang der markierten Linie absteppen. Die Knopfleiste falten, damit wird der Verschluss abgedeckt und absteppen entlang der Naht.

### **Technische Zeichnung:**

