

Chubasquero Con Capucha - Patrón de costura #2502

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos aptos para chubasqueros.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; separadora cremallera; pequeños hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero central superior - 2 piezas
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Manga - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Vista frontal central - 2 piezas
10. Tapeta - 1 pieza
11. Bolso de bolsillo - 4 piezas
12. Capucha - 2 piezas
13. Capucha central - 1 pieza
14. Vista de capucha - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Tapeta - 1 pieza
4. Vista de capucha - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a 0,2 cm de la costura. Formar y hilvanar un pliegue encontrado en la parte inferior de la espalda. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una puntada decorativa a 0,2 cm de la costura.
3. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a 0,2 cm de la costura. Formar y hilvanar un pliegue encontrado en la parte inferior del delantero. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una puntada decorativa a 0,2 cm de la costura.
4. Junte con alfileres los lados derechos de los delanteros y ajuste los bordes, mida la longitud de los bordes delanteros centrales. Coser la cremallera al borde del centro delantero (la cadena de la cremallera debe quedar orientada alejándose del borde del centro delantero).
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Coser bolsas de bolsillo a la espalda y al delantero. Coser las costuras laterales, cosiendo las bolsas de bolsillo al mismo tiempo, planchar los márgenes de costura hacia el frente y rematar.
7. Coser capuchas laterales a la capucha central, planchar los márgenes de costura hacia la parte central, rematar. Coser una puntada decorativa a 0,2 cm de la costura.
8. Sujetar con alfileres las vistas de la capucha derecho con derecho y coser el borde exterior. Girar la vista hacia el lado derecho, enderezar, planchar. Coser la vista exterior a la capucha, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Doblar hacia dentro el margen de costura de la vista interior y pespuntear en la costura

de la vista exterior. Coser la capucha en el escote.

9. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales y escote en la espalda. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar y planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros.

10. Coser la costura de la manga, rematar et planchar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser hombreras.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser esquinas. Girar a la derecha y planchar. Coser puntadas decorativas a lo largo del pliegue exterior, a lo largo del borde superior e inferior. Rematar el borde interior. Poner tapeta al delantero (el pliegue está orientado alejándose del borde del centro delantero) y pespuntear a lo largo de la línea marcada. Doblar la tapeta, cubriendo el cierre y pespuntear a lo largo de la costura.

Dibujo técnico:

