Cappotto Con Cappuccio - Cartamodello #2523



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; sottili spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica 3 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Davanti centrale – 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi

6. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
7. Manica superiore – 2 pezzi
8. Manica inferiore – 2 pezzi
9. Davanti inferiore — 2 pezzi

I pezzi della fodera vengono tagliati seguendo i pezzi del tessuto esterno, sottraendo la larghezza della paramontura dello scollo dietro.

Tessuto di fodera:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Fodera del davanti – 2 pezzi
5. Manica superiore – 2 pezzi
6. Manica inferiore – 2 pezzi
7. Davanti inferiore — 2 pezzi
8. Tasca – 4 pezzi

Interfodera termoadesiva: davanti centrale, paramontura davanti centrale (ad eccezione del cappuccio), paramontura dello scollo dietro.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Tagliare un nastro da entretela termoadesiva e applicarlo lungo il bordo dello scollo del dietro.

2. Cucire e stirare aperto cuciture a principessa sul dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Stirare aperto il margine di cucitura.

3. Cucire cucitura a principessa sul davanti. Stirare aperta la cucitura. Cucire la fodera della tasca alla parte superiore del davanti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente in corrispondenza delle linee segnate che indicano l'inizio e la fine della tasca. Stirare i margini di cucitura verso l'alto. Cucire la fodera della tasca alla parte inferiore del davanti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Coser la parte inferior del delantero al delantero en dos tramos: desde el borde delantero hasta el bolsillo y desde el bolsillo hasta la costura lateral. Stirare aperta la cucitura. Cucire il sacchetto della tasca. Stirare la cucitura.

4. Coser la costura de la capucha. Stirare aperto il margine di cucitura. Intaccare i margini di cucitura nell'angolo del bordo della spalla. Cucire il cappuccio allo scollo dietro. Cucire le cuciture delle spalle del cappotto. Stirare aperta la cucitura.

5. Cucire le cuciture laterali del cappotto. Stirare aperta la cucitura.

6. Cucire la cucitura del gomito sulla manica. Stirare aperta la cucitura del gomito, stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica.

7. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.

8. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti, incidendo il margine di cucitura all'angolo. Cucire la cucitura del cappuccio. Cucire la pince sulla fodera del davanti. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alla paramontura e alle paramonture centrali del davanti.

9. Disporre il cappotto e la fodera diritto contro diritto e appuntare con gli spilli, facendo combaciare i bordi esterni. Cucire la fodera lungo i bordi anteriori e del cappuccio. Cucire la fodera al bordo inferiore del cappotto. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Rivoltare il cappotto attraverso l'apertura. Fissare la fodera al tessuto esterno lungo la cucitura della vita del davanti. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.

10. Realizzare un'asola e cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

