

Stoffempfehlung: Jersey

Sie brauchen: Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

**Zuschneiden:**

1. Rückenteil – 2x
2. Vorderteil – 1 x im Bruch
3. Ärmel – 2x
4. Vorderer Halsausschnittbesatz — 2x
5. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz — 2x
6. Drapierung - 1 x im Bruch

Aus Vlieseline:

4. Vorderer Halsausschnittbesatz — 2x
5. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz — 2x

**Nähen:**

1. Abnäher am Vorderteil nähen. Rückwärtiger Mittelnaht schließen.
2. Drapierung: untere und schräg geschnittene Kanten säubern. Obere Kante leicht kräuseln. Mit dem Vorderteil an obere Kante fest heften. Vorderteil mit der Drapierung am Seitenkanten heften.
3. Seitennähte schließen.
4. Ärmelsaum säubern. Raglan- Schnittkante am Ärmel und dem Vorderteil leicht kräuseln. Die Nahtzugabe am Armloch auf den Markierungszeichen einschneiden. Ärmel einsetzen



5. Die Besätze mit dem Vlieseline verstärken, an Seitenkante zusammennähen. Besätze rechts auf rechts legen an innere Kante schließen, wenden. Innere Besatz mit dem Halsausschnittkante nähen. Die Nahtzugabe des äußerer Besatz auf 1 cm umbügeln, auf Stoßnaht des Innerer Besatzes nähen.
6. Saum säubern.

