

Bluse Mit Wasserfallausschnitt - Schnittmuster #2541

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elastan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Stehkragen – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Halsausschnitt beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
3. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Nähe der Markierung für den vorderen Halsausschnitt in die Nahtzugabe einclipsen. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge des Bereichs zwischen den Markierungen entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Den oberen Stehkragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen. Die Nahtzugabe des unteren Stehkragens nach innen wenden und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
6. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen). Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Der Innenteil ist vom Verschluss weg gerichtet.
7. Ärmelnaht nähen. Versaubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versaubern und bügeln.
8. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.

11. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten. Knöpfe annähen an manschetten.

Technische Zeichnung:

