

## Asymmetrisches Kleid - Schnittmuster #2538

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe; 2 Haken und Ösen.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 1.2 cm; Nahtzugabe entlang der mittleren Vorderkante des rechten Volants und des linken Volants - 6.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück
3. Vorderteil rechte - 1 Stück
4. Vorderteil linke - 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück

**7. Mittelvorderbesatz link – 1 Stück****Hauptstoff 1:**

1. Rückenvolant – 1 Stück
2. Vordereinsatz – 1 Stück
3. Vorderer Volant rechte – 1 Stück
4. Vorderer Volant linke – 1 Stück
5. Gürtel – 1 Stück

**Klebevlies:**

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz recht – 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz link – 1 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des hinteren Volants nähen und Raffungen machen. Volant an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die Außenkanten der mittleren Vorderbesätze versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnittkanten und die vorderen Mittelkanten nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. In Zukunft als ein Stück mit dem Vorderteil behandeln.
4. Linke vorderteil. Versäubern Sie die Kante des nahtlosen zentralen vorderen Besatzes des linken vorderen Volants. An der oberen Kante des linken Vordervolants von der Ecke der vorderen Mittelkante bis zur Seitennaht einen Kräuselstich nähen und Raffungen machen. den Volant zwischen Vorderteil und vorderen Mittelbesatz legen und den Volant an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln.
5. Rechte vorderteil. Versäubern Sie die Kante der nahtlosen zentralen Vorderseite des rechten vorderen Volants. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des rechten Vordervolants von der Ecke der mittleren Vorderkante bis zur Wiener Naht nähen und Raffungen machen. den Volant zwischen Vorderteil und vorderen Mittelbesatz legen und den Volant an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Nähen Sie die Prinzessnaht, Vorderteil in der Ecke einschneiden, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
6. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz an das Rückenteil stecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.

7. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.
11. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, die Haken in eine der kurzen Seiten einsetzen und am unteren Rand eine Öffnung offen lassen, damit Sie das Teil später auf die rechte Seite wenden können. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln. Die Öffnung zunähen. Passen Sie die Länge des Gürteles an und nähen Sie die Hakenösen an.

### **Technische Zeichnung:**

