

Blusa Con Tapeta Decorativa - Patrón de costura #2539

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas. Contrastando tela para decoración.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

Tela principal 2:

1. Cuello - 2 piezas
2. Collar del soporte - 2 piezas

3. Tapeta - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Tapeta — 1 pieza
3. Cuello - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero (si el patron de costura de tu talla tiene estos). Planchar la parte interna hacia arriba.
3. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello alto y el escote. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
4. Junte las tapetas con alfileres por los derechos y cosa el escote entre las marcas, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las marcas. Tapeta girar a la derecha y planchar. Tratar como una sola pieza en el futuro. Coser la tapeta a los delanteros. Rematar los márgenes de costura y presionarlos hacia los delanteros.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Coser el cuello alto superior en el escote de la prenda. Doblar hacia adentro el margen de costura del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
7. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bies de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bies en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bies en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar pliegues en la manga. La parte interior se aleja del cierre.
8. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

10. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.

11. Hacer ojales en los puños. Coser botones a puños.

Dibujo técnico:

