

## Sommermantel - Schnittmuster #2570

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; 1 inner. Knopf; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück

7. Kragen - 2 Stück
8. Link mittelvorderbesatz - 1 Stück
9. Oberer rechter vorderer Mittelbesatz - 1 Stück
10. Unterer rechter vorderer Mittelbesatz - 1 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Link mittelvorderbesatz - 1 Stück
3. Oberer rechter vorderer Mittelbesatz - 1 Stück
4. Unterer rechter vorderer Mittelbesatz - 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen, seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Das linke obere Vorderteil an das linke untere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Nähen Sie das rechte obere Vorderteil an das rechte untere Vorderteil: (1) von der mittleren Vorderkante bis zur Knopflochmarkierung und (2) von der Knopflochmarkierung bis zur Seitenkante. Die Naht auseinander bügeln, versäubern.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
6. Den oberen und unteren Teil des rechten mittleren Vorderbesatzes nähen - (1) von der mittleren Vorderkante bis zur Knopflochmarkierung und (2) von der Knopflochmarkierung bis zur Innenkante, die Naht auseinander bügeln. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der mittleren Vorderkante und entlang der Unterkante nähen. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Die Nahtzugaben an den oberen und unteren Ecken des mittleren Vorderbesatzes einschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des

Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Nahtzugaben des Vorder- und Mittelbesatzes zusammenheften, so dass eine Knopfschleufe entsteht.

8. Nähen Sie den unteren Kragen in den Ausschnitt des Kleidungsstücks, den oberen Kragen in den Ausschnitt des Besatzes und den Ausschnitt des mittleren Vorderbesatzes.

9. Ellbogennaht am Ärmel nähen, versäubern und bügeln. Vordernaht am Ärmel nähen, versäubern und bügeln.

10. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln. Nähen Schulterpolster.

11. Versäubern Unterkante des Kleidungsstücks und ärmelsaum, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

12. Den zum Knopfloch passenden Knopf annähen. An der linken Vorderseite ein inneres Knopfloch anbringen, innenknopf annähen.

### **Technische Zeichnung:**

