

Abrigo De Verano - Patrón de costura #2570

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; 1 intern. botón; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

7. Cuello - 2 piezas
8. Izquierdo vista frontal central - 1 pieza
9. Vista frontal superior derecha central - 1 pieza
10. Vista frontal inferior derecha central - 1 pieza
11. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Izquierdo vista frontal central - 1 pieza
3. Vista frontal superior derecha central - 1 pieza
4. Vista frontal inferior derecha central - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa, su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).
2. Coser pinzas en la espalda, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser pinzas en el delantero, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser el delantero superior izquierdo al delantero inferior izquierdo, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser el delantero superior derecho al delantero inferior derecho: (1) desde el centro del borde delantero hasta la marca del ojal y (2) desde la marca del ojal hasta el borde lateral. Planchar la costura abierta, rematar.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
6. Coser la parte superior e inferior de la vista delantera central derecha-(1) desde el borde delantero central hasta la marca del ojal y (2) desde la marca del ojal hasta el borde interior, planchar la costura aparte. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior.
7. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central y a lo largo del borde inferior. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura en las esquinas superior e inferior de la vista frontal central. Pespuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la

línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Hilvanar los márgenes de costura del frente y de la vista del frente central, formando un lazo de botón.

8. Coser el cuello inferior en el escote de la prenda, coser el cuello superior en el escote de la vista y el escote de las vistas frontales centrales.

9. Coser la costura del codo en la manga, rematar et planchar. Coser la costura delantera en la manga, rematar et planchar.

10. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga, rematar y planchar. Coser hombreras.

11. Rematar borde inferior de la prenda y dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

12. Coser el botón correspondiente al ojal. Hacer un ojal interior en el delantero izquierdo, coser el botón interior.

Dibujo técnico:

