

Bluse Mit Spitze - Schnittmuster #2554

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe, Spitzenstoff in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am hinteren Halsausschnitt und am vorderen Halsausschnitt - 0 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Manschette - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Rückenpasse - 1 Stück am Falz

2. Vorderpasse - 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Rückenpasse an Passe nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Vorderkante der Vorderpasse entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband an die Mittelkante der Vorderpasse stecken von der rechten Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Die vorderen Passen an das Vorderteil nähen, Ecken aufschneiden, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Ein Schrägband zuschneiden, um den Halsausschnitt und die Bänder fertigzustellen (die ungefähre Länge ist im Schnittmuster für das Vorderteil angegeben). Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Teil ausfalten und die Kanten zur Falte hin bügeln und nochmal bügeln zur Hälfte. Das Schrägband am Halsausschnitt annähen und gleichzeitig die Bänder fertigstellen.
6. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Außenkante der Manschette an das Armloch nähen, Die Nahtzugabe des Innenbündchens nach innen falten und in die Naht des Außenbündchens einsteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

