

Blusa Con Encaje - Patrón de costura #2554

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas, tela de encaje en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del escote espalda y del escote delantero - 0 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Puño - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue

2. Canesú delantero – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser el canesú trasero al canesú, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud del borde frontal del canesú delantero + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde central del canesú delantero desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Coser los canesús del delantero al delantero, cortando las esquinas, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Cortar un bias para terminar el escote y los lazos (la longitud aproximada se da en el patrón de costura para el delantero). Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Desdoblar la pieza, planchar los bordes hacia el pliegue y otra vez planchar por la mitad. Coser cinta al bias al escote y procesar los lazos al mismo tiempo.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el borde exterior del puño a la sisa, doblar por dentro el margen de costura del puño interior y respuntear en la costura del puño exterior.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

