

Blusa Con Pizzo - Cartamodello #2554

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette, tessuto in pizzo in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo lo scollo dietro e lo scollo davanti - 0 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Polsino - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega
2. Carré del davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carré del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza del bordo anteriore del carré del davanti + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo centrale del carré del davanti dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura. Cucire le carre del davanti al davanti, incidendo negli angoli, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
5. Tagliare un nastro sbieco per rifinire lo scollo e i lacci (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti). Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Svolgere la parte, stirare i bordi verso la piega e di nuovo stirare a metà. Cucire il nastro sbieco allo scollo, rifinendo contemporaneamente i lacci.
6. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il bordo esterno del polsino allo scalfio, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

