

Kleid Mit Tulpenrock - Schnittmuster #2555

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss; Futterstoff.

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Obere mittlerer vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

- 7. Ärmel - 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
- 9. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Futterstoff:

- 1. Ärmelfutter - 2 Stück

Das Vlies:

- 1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
- 2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlieseline auftragen.
2. Prinzessnähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
3. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen, die innenseite zur mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Nähen hintere Mittelnäht von der Markierung bis zum unteren Rand, die naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Prinzessnähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
6. Machen und heften Sie Falten am unteren Vorderteil. Den Innenteil in Richtung Seitennähte falten. Falten entlang der oberen Kante zusammenheften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
7. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Besatz rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden und den Ausschnitt bügeln. Den Besatz per Hand an die Schulternähte und an das Reißverschlussband nähen.
9. Machen Sie eine doppelte Falte am Ärmel und heften Sie sie entlang der Oberkante. Nähte am Ärmel und am Futter nähen, die naht auseinander bügeln. Das Futter am Ärmel feststecken rechts auf rechts und nähen Unterkante, in nahtzugaben einclipsen. Futter auf die linke Seite falten und bügeln ärmelsaum. Heften Sie die Ärmel entlang des Ärmelkugels zusammen, in zukunft als ein teil behandeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Technische Zeichnung:

