

Robe Avec Jupe Tulipe - Patron de couture #2555

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible; tissu de doublure.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet de la robe - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Supérieur devant central - 1 pièce au pli
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli

7. Manche - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
9. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Doublure des manches - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Coudre des pinces sur les dos inférieures, repassez le côté intérieur vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos de la marque au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
6. Faire et fauiler des plis sur le devant inférieur. Pliez la partie intérieure vers les coutures latérales. Fauiler les plis ensemble le long du bord supérieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut.
7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture à part. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner la parementure sur l'envers et repasser l'encolure. Coudre la parementure à la main sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture à glissière.
9. Faire un double pli sur la manche et le fauiler le long du bord supérieur. Coudre les coutures des manches et de la doublure, repasser la couture à part. Épingler la doublure à la manche endroit contre endroit et coudre bord inférieur, faire des coupes dans les marges de couture. Plier la doublure sur l'envers et repasser ourlet de manche. Fauiler les manches ensemble le long de la tête de manche, traiter comme une seule pièce à l'avenir. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE:

