

Bluse Mit Schößchen - Schnittmuster #2557

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; unsichtbarer Reißverschluss; das Vlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe am Saum und an den Mittelkanten des Schößchens - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Hinteres Schößchen - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück
6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderes Schößchen rechte - 1 Stück
8. Vorderes Schößchen linke - 1 Stück

Futterstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück
6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. An den Halsausschnittkanten am Rückenteil und am Vorderteil sowie an den schrägen Kanten der vorderen Schößchen eine Bügeleinlage anbringen.
2. Prinzessnähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln.
3. Prinzessnähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Passe an das Vorderteil nähen. In Nahtzugaben einclippen und auf passe bügeln.
4. Seitennähte und Schulternähte am Oberteil nähen, in Nahtzugaben einclippen und auseinander bügeln.
5. Nähte am Futter nähen. Das Futter am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, drehe das teil auf rechts, glätten, bügeln. Das Futter in zwei Schritten an das Armloch nähen: zuerst das vordere Armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. In Nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden und bügeln. Befestigen Sie das Futter entlang der Unterkanten und der mittleren Rückseitenkanten am Hauptstoff.
6. Seitennähte nähen von Schößchen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Versäubern Sie die Unterkanten und die Mittelkanten der vorderen Schößchen, nach innen falten, und absteppen. Das linke Schößchen auf das rechte Schößchen stecken, die Oberkanten zusammenheften.
7. Oberteil an Unterteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Nähen hintere Mittelnaht von der Markierung bis zum unteren Rand, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

Technische Zeichnung:

