

## Chemisier À Basque - Patron de couture #2557

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; fermeture éclair invisible; entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; surplus de couture le long de l'ourlet et le long des bords centraux de la basque - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Basque dos - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Devant central supérieur - 1 pièce
6. Devant latéral supérieur - 2 pièces

7. Basque devant droit - 1 pièce
8. Basque devant gauche - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
5. Devant central supérieur - 1 pièce
6. Devant latéral supérieur - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les bords de l'encolure du dos et du devant, et sur les bords en biais des basques devant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre.
3. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre. Coudre l'empiècement sur le devant. Faire des coupes dans les marges de couture et repassez sur l'empiècement.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules sur la partie supérieure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.
5. Coudre les coutures sur la doublure. Épingler la doublure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Coudre la doublure à l'emmanchure en deux étapes: coudre d'abord l'emmanchure devant, puis coudre l'emmanchure dos. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser. Faufilez la doublure au tissu principal le long des bords inférieurs et le long des bords dos centraux.
6. Coudre les coutures latérales de basques. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Surjeter les bords inférieurs et les bords centraux des basques devant, plier à l'intérieur, et surpiquer. Épinglez le basque gauche sur le basque droit, faufilez ensemble les bords supérieurs.
7. Coudre la partie supérieure à la partie inférieure, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos de la marque au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

