

Abito Con Arricciature - Cartamodello #2553

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
4. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
5. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi

6. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
7. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
9. Manica — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro laterale inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro laterale superiore al dietro laterale inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti laterale inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti laterale superiore al davanti laterale inferiore. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare e stirare. Cucire la paramontura a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Realizzare le pieghe lungo la testa della manica, piegare le parti interiori verso il dietro. Fare 4 pieghe lungo il bordo inferiore, piegare le parti interiori verso il davanti. Cucire il polsino ad anello, stirare aperto il margine di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e cucire alla manica. Sorfilare e piegare verso l'alto. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche. Sorfilare e stirare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

