

## Vestido Con Pliegue Decorativo - Patrón de costura #2559

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos, tejido de punto de poca elasticidad.

Usted también necesitará: cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidos y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello - 1 pieza
5. Bolso de bolsillo - 4 piezas

**INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la parte superior hasta la marca de la cremallera y desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser los bordes de los pliegues en la pieza del delantero por el lado revés. Rematar. Enderezar la costura y planchar. Doblar el delantero a lo largo, con los lados del revés juntos, conectar las líneas marcadas y coser una puntada decorativa / de fijación. Doblar la parte interior del pliegue hacia el borde lateral y cose el pliegue a mano hasta el borde del hombro.
5. Coser la bolsa de bolsillo al delantero y a la espalda. Comience y detenga la costura exactamente en la línea marcada de la abertura del bolsillo. Cosa los bordes laterales en dos pasos: desde la parte superior hasta el principio del bolsillo y desde el bolsillo hasta el dobladillo. Rematar los bordes laterales y al mismo tiempo rematar el margen de costura del forro. Planchar los márgenes de costura a lo largo de los bordes laterales aparte. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo. Rematar los márgenes de costura en bolsos de bolsillo.
6. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser el cuello en un anillo. Planchar la costura aparte. Doblar el cuello por la mitad a lo largo y planchar. Coser el cuello exterior en el escote, doblar el margen de costura del cuello interior hacia adentro y pespuntear en la costura.
8. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
9. Rematar el dobladillo y dobladillo de manga. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.

**Dibujo técnico:**

