

Abito Con Piega Decorativa - Cartamodello #2559

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti, maglia a bassa elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto - 1 pezzo
5. Tasca - 4 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dall'alto alla marcatura della cerniera, e dalla marcatura della cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Cucire i bordi della piega sul davanti dal rovescio. Sorfilare. Raddrizzare la cucitura e stirare. Piegare il davanti per lungo, rovescio contro rovescio, collegare le linee marcate e fare una cucitura decorativa-di fissaggio. Piegare la parte interna della piega verso il bordo laterale e fissare la piega a mano al bordo della spalla.
5. Cucire la tasca al davanti e al dietro. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata dell'entrata della tasca. Cucire i bordi laterali in due fasi: dall'alto all'inizio della tasca, e dalla tasca verso il basso fino all'orlo. Sorfilare i bordi laterali, sorfilando contemporaneamente il margine di cucitura della fodera. Stirare i margini di cucitura lungo i bordi laterali aperti. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche. Sorfilare i margini di cucitura sulle tasche.
6. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire il colletto ad anello. Stirare aperto il margine di cucitura. Piegare il colletto a metà per lungo e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura di.
8. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

