

Wickeljacke Mit Zierärmeln - Schnittmuster #2568

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster; Schnalle; 1 Knopf; 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Gürtel – 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück

Achtung: Das Vorderteil und das Rückenteil aus Futterstoff werden nach den Schnittmustern des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der entsprechenden Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes.

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Gürtel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und entlang der langen und einer kurzen Seite nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Die Schulterkanten und die Seitenkanten zusammennähen, die Naht auseinanderbügeln.
5. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere mittlere vordere Ecke nähen, vorher den Gurt auf der rechten Seite einlegen. Ecken wegschneiden, Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.
6. Den Ellbogenabnäher am Ärmel annähen (wenn das Schnittmuster es hat), den inneren Teil nach oben bügeln. Die Abnäher auf die Ärmelkugel nähen, den Innenteil bügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Nahtzugabe am Saum wegfallen, nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln.

7. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.
8. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen in der linken Ellbogennaht. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen.
9. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Jacke auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.
10. Knopfloch am Gürtel machen. Knopf annähen. Am linken Vorderteil ein Knopfloch machen, einen verdeckten Knopf entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

