

## Chaqueta Cruzada Con Manga Decorativa - Patrón de costura #2568

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; hebilla; 1 botón; 1 intern. botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Cinturón - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas

Atención: El delantero y la espalda de la tela del forro se cortan utilizando los patrones de costura de la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote de la espalda y la vista del delantero central, correspondientemente.

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Cinturón - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado largo y un lado corto. Voltar la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar la costura aparte. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar la costura aparte.
4. Coser los bordes de los hombros y los bordes laterales, planchar la costura aparte.
5. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser el borde delantero central, el escote y la esquina delantera central inferior, insertar el cinturón en el lado derecho de antemano. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Pespuntee el margen de costura frontal central en la vista frontal central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Planchar el borde inferior de la prenda.
6. Coser la pinza del codo en la manga (si el patrón lo tiene), planchar la parte interna hacia arriba. Coser las pinzas en la cabeza de la manga, planchar la parte interior. Planchar el dobladillo de la manga. Doblar el margen de costura en el dobladillo, coser y planchar aparte la costura de la manga.

7. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.
8. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura para girar a la derecha en la costura del codo izquierdo. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero.
9. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Voltee la chaqueta con el lado derecho hacia afuera. Coser la abertura para cerrarla.
10. Hacer un ojal en el cinturón. Coser un botón. En el delantero izquierdo hacer un ojal, coser un botón oculto correspondientemente.

### **Dibujo técnico:**

