

Giacca Avvolgente Con Manica Decorativa - Cartamodello #2568

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; fibbia; 1 bottone; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Cintura - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

ATTENZIONE: I pezzi del davanti e del dietro in tessuto di fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale, tranne la larghezza della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura del davanti centrale corrispondentemente.

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Cintura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il lato lungo e un lato corto. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
3. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali, aprire in piano la cucitura.
5. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Appuntare le paramonture dei davanti centrali e le paramonture sul davanti, diritto contro diritto, appuntare insieme e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e l'angolo inferiore del davanti centrale, inserendo la cintura sul lato destro. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve. Impunturare il margine di cucitura del davanti centrale sulla paramontura del davanti centrale. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto sul lato diritto, raddrizzare le cuciture. Stirare il bordo inferiore del capo.
6. Cucire la pince del gomito sulla manica (se previsto dal modello), stirare la parte inferiore verso l'alto. Cucire le pince sulla testa della manica, stirare le parti inferiori. Stirare l'orlo della manica. Piegare il margine di cucitura sull'orlo, cucire e stirare aperta la cucitura della manica.

7. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica. Cucire spalline.
8. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura per il rovesciamento nella cucitura del gomito sinistro. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del dietro.
9. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Rivoltare la giacca sul diritto. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
10. Realizzare un'asola sulla cintura. Cucire un bottone. Sul davanti sinistro realizzare un'asola, cucire un bottone nascosto di conseguenza.

DISEGNO TECNICO:

