

## Kleid Mit Falschem Wickel - Schnittmuster #2561

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss; dekorativer Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 2 cm.

Nahtzugabe entlang der Halsausschnittkante und entlang der Mittelkante des Zierteils - 1.5 cm.

Achtung: Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück



2. Vorderteil – 1 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück
6. Vorderes Zierteil – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Einen Streifen aus Klebevlies auf den Rand des Ausschnitts und auf die Mittelkante des Dekorationsstücks auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Nahtzugaben auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln, den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln.
4. Den Abnäher an das Zierteil nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln. Die Nahtzugabe entlang des Halsausschnitts, der Mittelkante und der Unterkante des Zierstücks versäubern. Die Nahtzugaben nach innen falten und absteppen. Das dekorative Vorderteil auf die rechte Seite des Vorderteils stecken und entlang der Seitenkanten und der Schulterkanten zusammenheften.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Besätze nähen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz rechts auf rechts auf das Hauptteil stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln. Die mittleren Nahtzugaben des Besatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen. Entlang der Schulterkanten zusammenheften.
7. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
8. Den Saum und den Saum des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Ein Knopfloch anfertigen und Knopf annähen.

**Technische Zeichnung:**

