

Robe Avec Faux Portefeuille - Patron de couture #2561

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible; bouton décoratif.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm. Marge de couture le long du bord de l'encolure et le long du bord central de la pièce décorative - 1.5 cm.

Attention: les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Pièce décorative devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez une bande d'entoilage thermocollant sur le bord de l'encolure et sur le bord central de la pièce décorative.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Marges De Couture repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces du buste vers le haut, repassez la partie intérieure des pinces de la taille vers le centre.
4. Coudre la pince sur la pièce décorative. Repassez la partie intérieure vers le haut. Surjeter le surplus de couture le long de l'encolure, du bord central et du bord inférieur de la pièce décorative. Pliez les surplus de couture à l'intérieur et surpiquer. Épinglez le devant décoratif sur le côté droit du devant et faufiler ensemble le long des bords latéraux et des bords des épaules.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules des parementures. Marges De Couture repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure sur la pièce principale, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, replier les parementures sur l'envers et repasser. Coudre à la main les surplus de couture centraux sur la parementure au ruban de la fermeture à glissière. Faufiler ensemble le long des bords des épaules.
7. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
8. Surjeter l'ourlet et l'ourlet de manche. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
9. Faire une boutonnière et coudre le bouton.

DESSIN TECHNIQUE:

