

Tunika Mit Kapuze - Schnittmuster #2566

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, elastischer Faden, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm, Kordel für Kapuze, 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: entlang der längeren Kanten der Knopfleiste — 0.7 cm, entlang der Verschlusskante des Vorderteils und der Passe — 0.7 cm, entlang des Ärmelsaums - 1.5 cm, andere nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Rückenpasse - 1 Stück
5. Kapuze - 2 Stück
6. Leiste in kapuze - 1 Stück

7. Paspel - 2 Stück
8. Taschenbeutel kleine - 2 Stück
9. Taschenbeutel große - 2 Stück
10. Leiste untere - 1 Stück am Falz
11. Knopfleiste zum Verschließen - 4 Stück
12. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Knopfleiste zum Verschließen - 2 Stück

Achtung! Wenn Sie das Vorderteil im Falz zuschneiden, schneiden Sie den Schlitz zum Verschließen vorsichtig von der Oberkante des Vorderteils bis zu einem Punkt 1,5 -2 cm von der einzelnen Linie auf der Faltlinie des Stoffes ein

ANLEITUNG:

1. Den Taschenrahmen in der Mitte falten und die Faltlinie von der rechten Stoffseite markieren. 2 zusätzliche Linien markieren: 2 cm von der Falte entfernt und 5 cm von der Falte entfernt. Den Taschenrahmen gerade ausrichten und nähen sie eine stichlinie entlang der markierten Faltlinie. Den Taschenrahmen erneut links auf links falten und nähen Sie 2 Stichlinien entlang der markierten Linien. Kräuseln Sie nur an der Nahtlinie entlang der Kante (5 cm von der Falte entfernt).
2. Den kleineren Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und den Taschenrahmen zwischen die Teile stecken. Die Falte des Taschenrahmens ist zur vorderen Mitte gerichtet. Die Kanten ausrichten und die Teile entlang der Tascheneingriffslinie zusammennähen. Nahtzugaben einschneiden, bügeln und versäubern. Drehen Sie die Teile mit der rechten Seite nach außen.
3. Entlang der verbleibenden Stichlinien des Taschenrahmens Kräuselungen machen, sodass aus dem Taschenrahmen ein Halbkreis entsteht. Das Vorderteil mit dem kleinen Taschenbeutel auf den großen Taschenbeutel stecken. Die Taschenbeutel entlang der Außenkante zusammennähen. Die Naht versäubern und bügeln. Den Taschenrahmen entlang der Seitennaht an der großen Taschentasche heften.
4. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils anfertigen und Raffungen machen. Nähen passe zu Vorderteil. Die Nahtzugaben zur Passe hin bügeln und versäubern.
5. Klebevlies auf den beiden Knopfleisten anbringen. Die Knopfleisten mit der linken Seite zusammen falten. Die linke Knopfleiste entlang der Außenkante bis zur unteren Ecke nähen. Die rechte Knopfleiste entlang der Außenkante und die Unterkante bis zur Markierung (2 cm vom Saum entfernt) nähen. Die Nahtbreite beträgt 0,7 cm. Nahtzugabe an der unteren Markierung der rechten Knopfleiste einschneiden. Drehen Sie die Teile mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Die Nahtzugabe der Knopfleiste in der Ecke des Vorderteils genau nach den Markierungen einschneiden und dabei 1 mm von der Nahtlinie entfernt stoppen. Die Außenkanten der Knopfleisten an das Vorderteil nähen, die Kerben ausrichten. Die Breite der Naht beträgt 0.7 cm. Die Knopfleisten auf die rechte Seite drehen, glätten und bügeln, die Naht in Richtung Knopfleiste bügeln. Die

Nahtzugabe auf der linken Seite der Knopfleiste nach innen falten und heften. Das Ende der linken Knopfleiste zusammen mit dem Dreieck auf die linke Seite drehen, das Ende der rechten Knopfleiste auf der rechten Seite lassen. Eine Zierstichlinie entlang der Knopfleistenkanten nähen und gleichzeitig die Innenkanten nähen. Das Dreieck mit dem Ende der linken Knopfleiste von der Rückseite her festnähen. Das Ende der rechten Knopfleiste kreuzweise am Vorderteil feststeppen.

6. Am Rückenteil entsprechend der Markierung eine doppelte Falte anbringen. Rückenpasse an Passe nähen. Die Nahtzugaben zur Passe hin bügeln und versäubern.

7. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Kapuzen zusammennähen. Naht versäubern und bügeln.

9. Im Knopflochbereich der Kapuzenleiste Klebeflies auftragen. Ein Knopfloch anfertigen nach Markierungen. Leiste längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Knopfleiste aufklappen, die Außenkante der Knopfleiste an die Kapuze nähen. In Richtung Knopfleiste bügeln. Innenkante der Knopfleiste nach innen falten und in die Naht der Außenkante einsteppen.

10. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm zum Abschluss des Ausschnitts. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband entfalten und die längeren Kanten zur Faltnie falten und bügeln. Das Schrägband in der Mitte falten und bügeln ein Mal noch. Die Kapuze rechts auf rechts am Ausschnitt entlang des Kleides feststecken. Stecken Sie das ENTfaltete Schrägband von der Seite des Vorderteils auf die Halsausschnittkante und lassen Sie die losen Enden 2 cm lang. Kapuze mit Schrägband in den Halsausschnitt nähen. Die Naht in Richtung Kapuze bügeln. Schlagen Sie die offene Kante des Schrägbandes um und nähen Sie es auf die Kapuze, sodass die Naht der Kapuze entlang des Halsausschnitts abgedeckt wird. Zuvor die Kanten des Schrägbandes unter der Nahtzugabe umschlagen.

11. Ärmelnähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen, versäubern und bügeln.

12. Die untere Knopfleiste der Länge nach in zwei Hälften falten und Faltnie von der rechten Seite markieren. 4 weitere Linien gemäß den Markierungen markieren. Die Knopfleiste aufklappen und in den Ring nähen. Die Naht bügeln. Eine Stichlinie mit elastischem Faden entlang der Faltnie nähen und dabei den elastischen Faden auf die linke Seite des Stoffes legen. Die Knopfleiste noch einmal in der Mitte falten, die linken Seiten aufeinander, und 4 Stichlinien mit elastischem Faden entlang der markierten Linien nähen. Nähen Sie die untere Knopfleiste an das Kleid und strecken Sie dabei den Rand der Knopfleiste leicht. Die Naht nach oben bügeln und versäubern.

13. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, von Hand nähen.

14. Knöpfe an der Knopfleiste annähen (durch alle Schichten).

Technische Zeichnung:

