

Bluse Mit Raffungen - Schnittmuster #2562

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 5 Knöpfe, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang des Saums und des Ärmelsaums - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Halsausschnittbesatz — 2 Stück
6. Leiste - 2 Stück

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich entlang des vorderen Halsausschnitts nähen und Raffungen machen.
3. Die Knopfleisten der Länge nach rechts auf rechts in zwei Hälften falten und bügeln. Knopflöcher in die rechte Knopfleiste einstechen. Die Knopfleisten an der rechten Seite des Vorderteils annähen. Die Nahtzugaben in den Ecken des Vorderteils einschneiden, dabei 0,1 cm von der Stichlinie entfernt anhalten. Die Enden der Knopfleisten einfädeln, die rechte Knopfleiste über die linke Knopfleiste legen, und nähen, und so die Unterkante befestigen. Nahtzugaben versäubern.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclipsen, Besatz auf rechts wenden und bügeln.
6. Den äußeren Besatz in den Halsausschnitt nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln. Die nicht genähte Kante des Innenbesatzes nach innen falten und in die Naht steppen.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Die Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, von Hand nähen.
9. Auf der rechten Seite des Halsausschnittbesatzes ein Knopfloch einstechen. Einen Knopf auf der linken Seite annähen.

Technische Zeichnung:

