

Blusa Con Frunces - Patrón de costura #2562

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 5 botones, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen De Costura a lo largo del dobladillo y el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote — 2 piezas
6. Tapeta - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote — 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser una puntada recta larga a lo largo del escote delantero y hacer fruncidos.
3. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo, con los derechos juntos, y planchar. Hacer ojales en la tapeta derecha. Coser las tapetas al lado derecho del delantero. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las esquinas del delantero, deteniéndote a 0,1 cm de la línea de costura. Pasar los extremos de las tapetas por dentro, colocando la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y coser, y así sujetar el borde inferior. Rematar los márgenes de costura.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Fijar las vistas del escote juntas, los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia la derecha y planchar.
6. Coser la vista exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta. Doblar dentro del borde sin coser de la vista interior y pespuntear en la costura.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, coser a mano.
9. Hacer un ojal en el lado derecho de la vista del escote. Coser un botón en el lado izquierdo.

Dibujo técnico:

