

Blusa Con Arricciature - Cartamodello #2562

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 5 bottoni, il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine Di Cucitura lungo l'orlo e l'orlo della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo — 2 pezzi
6. Linguetta - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo — 1 pezzo
2. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Fare un punto di increspatura lungo il bordo dello scollo del davanti e fare delle arricciature.
3. Piegare le linguette a metà per lungo, diritto contro diritto, e stirare. Fare le asole sulla linguetta destra. Cucire le linguette sul lato diritto del davanti. Tagliare nei margini di cucitura negli angoli del davanti, fermandosi a 0,1 cm dalla linea di cucitura. Infilare le estremità delle linguette all'interno, posizionando la linguetta destra sopra la linguetta sinistra, e cucire, fissando il lato inferiore. Sorfilare i margini di cucitura.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare le paramonture dello scollo insieme, diritto contro diritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve, girare la paramontura al diritto e stirare.
6. Cucire la paramontura esterna nello scollo, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno il bordo non finito della paramontura interna e impunturare nella cucitura.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Sorfilare il margine di cucitura lungo l'orlo del capo e orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, cucire a mano.
9. Realizzare un'asola sul lato destro della paramontura della scollatura. Cucire un bottone sul lato sinistro.

DISEGNO TECNICO:

