

Lockerer Sweatshirt - Schnittmuster #2573

Stoffempfehlungen: Neopren, Natur-/Mischstrickstoff mit geringer Dehnbarkeit. Strickstoff in zwei passenden oder kontrastierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: trennender Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Manschette - 2 Stück

Hauptstoff 2:

1. Stehkragen – 1 Stück am Falz

ANLEITUNG:

1. Die Mittelkanten der Vorderteile versäubern. Den Trennreißverschluss an den mittleren Vorderkanten annähen.
2. Nähen Schulternähte. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
3. Stehkragen zusammenstecken der Länge nach halbiert rechte Seite raus und nähen in Halsausschnitt. Die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderteils einschneiden, entlang der horizontalen Kante nähen. Nahtzugaben versäubern.
4. Ärmel einnähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln auf den Ärmel. Seitennähte und Ärmelnähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Falten machen und heften am Ärmel. Manschette in den Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Manschette an den Ärmel nähen, versäubern.
6. Doppelte Falten am Vorder- und Rückenteil machen und nähen. Die Falten am unteren Rand von Hand festheften, um sie zu fixieren. Die Nahtzugabe entlang des Saums versäubern, nach innen falten und absteppen.

Technische Zeichnung:

