

Sudadera Holgada - Patrón de costura #2573

Recomendaciones sobre la tela: neopreno, tejido de punto natural/mixto de poca elasticidad. Tejido de punto en dos colores a juego o en contraste.

Usted también necesitará: cremallera de separación.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Puño - 2 piezas

Tela principal 2:

1. Collar del soporte - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Rematar los bordes centrales de los delanteros. Coser la cremallera de separación a los bordes delanteros centrales.
2. Coser costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
3. Cuello del soporte juntar con alfileres por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y coser en escote. Hacer un pequeño corte en el margen de costura en la esquina del delantero, coser a lo largo del borde horizontal. Rematar los márgenes de costura.
4. Coser las mangas. Rematar los márgenes de costura y planchar en la manga. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Hacer y hilvanar pliegues en la manga. Coser el puño en el anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño a la manga, rematar.
6. Hacer y coser pliegues dobles en el delantero y la espalda. Hilvanar los pliegues a mano en el borde inferior para fijarlos. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro y pespuntear.

Dibujo técnico:

