

Felpa Ampia - Cartamodello #2573

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: neoprene, maglia naturale/mista, elasticità bassa. Maglia in due colori abbinati o contrastanti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera separabile.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Polsino - 2 pezzi

Tessuto principale 2:

1. Collo alto - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Sorfilare i bordi centrali dei davanti. Cucire la cerniera separabile ai bordi del davanti centrale.
2. Cucire cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
3. Collo alto appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e cucire in scallo. Intagliare il margine di cucitura nell'angolo sul davanti, cucire lungo il bordo orizzontale. Sorfilare i margini di cucitura.
4. Cucire le maniche. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sulla manica. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Realizzare e imbastire le pieghe sulle maniche. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il polsino alla manica, sorfilare.
6. Realizzare e cucire le pieghe portafoglio sul davanti e sul dietro. Imbastire le pieghe a mano al bordo inferiore per fissarle. Sorfilare il margine di cucitura lungo l'orlo, piegare verso l'interno e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

