

Abrigo Sin Cierre - Patrón de costura #2567

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos. Tejido de punto en dos colores a juego o en contraste.

También necesitarás: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Puño - 2 piezas

Tela principal 2:

1. Cuello - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a la vista frontal central sin costuras.
2. Rematar los bordes centrales de los delanteros.
3. Coser costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Doblar el cuello por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos, y cóselo en el escote. Rematar los márgenes de costura.
5. Hacer un pequeño corte en el margen de costura en la esquina del delantero, envuelva el borde inferior del cuello con la vista delantera central sin costuras y coser a lo largo del borde horizontal. Doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar los bordes delanteros centrales.
6. Coser las mangas. Rematar los márgenes de costura y planchar en la manga. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. Coser el puño en el anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño a la manga, rematar.
8. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro y pespuntear.

Dibujo técnico:

