

Manteau Sans Fermeture - Patron de couture #2567

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux manteaux. Tissu en maille en deux couleurs assorties ou contrastées.

Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Poignet - 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Col - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant sur la parementure centrale sans couture.
2. Surjeter les bords centraux des devants.
3. Coudre coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Pliez le col en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et cousez-le dans l'encolure. Surjeter les marges de couture.
5. Faire une petite entaille dans le surplus de couture dans le coin du devant, enveloppez le bord inférieur du col avec une parementure centrale sans couture et coudre le long du bord horizontal. Plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser les bords devant centraux.
6. Coudre les manches. Surjeter les marges de couture et repasser sur la manche. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Faire et faufiler les plis sur les manches. Coudre le poignet dans l'anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre la manchette à la manche, surjeter.
8. Surjeter le surplus de couture le long de l'ourlet, plier à l'intérieur et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

