

## Cappotto Senza Chiusura - Cartamodello #2567

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti per cappotti. Maglia in due colori abbinati o contrastanti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 3 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Polsino - 2 pezzi

Tessuto principale 2:

1. Colletto - 1 pezzo con piega

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alla parementura centrale senza cuciture.
2. Sorfilare i bordi centrali dei davanti.
3. Cucire cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
4. Piegare il colletto a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e cucirlo nello scollo. Sorfilare i margini di cucitura.
5. Intagliare il margine di cucitura nell'angolo sul davanti, avvolgere il bordo inferiore del colletto con la paramontura del davanti centrale senza cucitura e cucire lungo il bordo orizzontale. Piegare paramontura davanti centrale sul rovescio e stirare i bordi del davanti.
6. Cucire le maniche. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sulla manica. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
7. Realizzare e imbastire le pieghe sulle maniche. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Cucire il polsino alla manica, sorfilare.
8. Sorfilare il margine di cucitura lungo l'orlo, piegare verso l'interno e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

