

Vestido Chino - Patrón de costura #2572

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y del dobladillo de la manga - 3.0 cm. Margen de costura a lo largo de la abertura en la parte delantera y trasera - 3.0 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior del delantero superior - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero - 1 pieza
4. Delantero superior - 1 pieza

5. Manga - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el escote hasta la primera marca y desde la segunda marca hacia abajo hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en el delantero, planche la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planche la parte interior de las pinzas del busto hacia la parte superior.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 30 cm para ojales de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Cortar en trois pièces, ajustar la longitud del bucle. Cose los bucles de los botones en el borde superior del delantero.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud del borde superior del delantero + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde superior del delantero desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntee sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Rematar el borde inferior del delantero superior. Sujeta con alfileres el delantero al delantero superior, haciendo coincidir las líneas de costura, y hacer un respuntee desde el borde lateral hasta la marca.
7. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Doblar por debajo del margen de costura del cuello alto interior y respuntee en la costura.
9. Coser pinzas en la cabeza de la manga, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser las mangas en las sisas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las esquinas, rematar y planchar.

10. Rematar por separado laterales bordes. Coser las costuras laterales al mismo tiempo con la costura de la manga, planchar la costura aparte. Rematar el borde inferior de la prenda, coser los bordes inferiores de las hendiduras, girar a la derecha, enderezar, planchar. Doblar los lados de las aberturas y el borde inferior con puntadas ocultas.

11. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Coser botones en la parte superior delantera según las presillas y botones.

Dibujo técnico:

