

Bluse Mit Raffungen - Schnittmuster #2576

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm, Kapronband oder Borte, 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm. Nahtzugabe für den Ärmelsaum - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes Vorderteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Ärmel - 2 Stück
8. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an Unterteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Ein Stück Klebeband abschneiden, das der Länge der Schulterkante entspricht (auf dem Schnittmuster für das Rückenteil angegeben) + 2 cm an Nahtzugaben. Kräuselstiche entlang der Schulterkante des Rückenteils und der Schulterkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Schulternähte nähen, währenddessen das Band einlegen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
7. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und den hinteren Halsausschnitt und die mittleren Vorderkanten nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen mittelvorderbesätze auf die linke Seite, glätten, bügeln.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Den unteren Rand des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, von Hand nähen.
10. Nach innen falten und bügeln die Saumnahtzugabe um 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
11. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

