

Blusa Con Frunces - Patrón de costura #2576

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm, cinta de caprón o cinta, 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.



Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda central - 1 pieza en pliegue
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Delantero superior - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas

6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Manga - 2 piezas
8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser la espalda superior a la parte inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Corta un trozo de cinta igual al largo del borde del hombro (se menciona en el patrón de costura para la espalda) + 2 cm a márgenes de costura. Coser puntadas anchas y rectas a lo largo del borde del hombro de la espalda y el borde del hombro del delantero y hacer fruncidos. Coser las costuras de los hombros, insertando la cinta, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
7. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser el escote de la espalda y los bordes delanteros centrales. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., voltear la prenda del derecho hacia afuera vistas delantero centrales por el lado revés, enderezar, planchar.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la manga., planchar sobre el revés y respuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, coser a mano.
10. Doblar hacia adentro y planchar el margen de costura del dobladillo 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.

11. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

