

Blouson Mit Puffärmeln - Schnittmuster #2565

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; elastisches Band; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rückenpasse - 2 Stück
3. Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Oberer Ärmel - 2 Stück
5. Mittelärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück

7. Kragen - 4 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten an den Rückenteilen anfertigen und heften. Passen an das Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Nahtzugaben auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragendenen und die Außenkante des Kragens nähen. Das Nähen genau an der markierten Linie der Kragennaht beginnen und stoppen. Ecken wegschneiden, den Kragen mit der rechten Seite nach außen drehen und bügeln. Den äußeren Kragen in den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt einnähen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und in die Naht des oberen Kragens einsteppen.
6. Den oberen Ärmel an den mittleren Ärmel nähen. Versäubern, nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Den unteren Teil an den Ärmel nähen. Versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
7. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Die erforderliche Länge des elastischen Bandes messen, in die Manschette einführen und Manschette an den Ärmel nähen. Versäubern.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern. Die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

