

Blusón Con Mangas Abullonadas - Patrón de costura #2565

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible; cinta elástica; entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Canesú trasero - 2 piezas
3. Delantero - 1 pieza en pliegue
4. Manga superior - 2 piezas
5. Manga central - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

7. Cuello - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar pliegues en las espaldas. Coser canesús a la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Márgenes De Costura planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Pin collares juntos por pares, lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y detenga la costura exactamente en la línea marcada de la costura del cuello. Recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello exterior en el escote delantero y el escote trasero. Doblar el margen de costura interior del cuello interior y y pespuntear en la costura del cuello superior.
6. Coser la manga superior a la manga central. Rematar, planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura. Coser la parte inferior a la manga. Rematar y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
7. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Mida la longitud requerida de la cinta elástica, insertar en el puño y coser el puño a la manga. Rematar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

