

Blouson Con Maniche A Sbuffo - Cartamodello #2565

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta; il nastro elastico; interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Carre dietro - 2 pezzi
3. Davanti - 1 pezzo con piega
4. Manica superiore - 2 pezzi
5. Manica centrale - 2 pezzi

6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Colletto - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Realizzare e imbastire le pieghe sui dietro. Cucire i carre al dietro. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare i colli insieme a coppie, lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del collo. Tagliare via gli angoli, girare il colletto sul lato diritto e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo del davanti e nello scollo del dietro. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura del colletto superiore.
6. Cucire la manica superiore alla manica centrale. Sorfilare, stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire la parte inferiore alla manica. Sorfilare e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
7. Cucire il polsino ad anello. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare. Misurare la lunghezza richiesta del nastro elastico, inserire nel polsino e cucire il polsino alla manica. Sorfilare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

