

Blusa Con Pieghe Sulla Spalla - Cartamodello #2577

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette con elasthan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dall'alto alla marcatura della cerniera, e dalla marcatura della cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura, cucire la cerniera.
3. Realizzare e imbastire le pieghe sul bordo della spalla del davanti. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Cucire insieme il bordo della spalla della paramontura centrale del davanti e della paramontura, intagliare i margini di cucitura e stirare aperto. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura davanti centrale e la paramontura sul lato dritto del capo e cucire il bordo davanti centrale destro dalla cucitura centrale del dietro fino all'orlo. Cucire il bordo centrale sinistro del davanti dalla cucitura centrale del dietro fino alla marca. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca. Intagliare le curve, piegare la paramontura del davanti centrale verso il lato rovescio e stirare. Sorfilare i margini di cucitura del davanti centrale sinistro dal segno fino all'orlo.
6. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, fare corrispondere le linee centrali e fare una linea di cucitura di fissaggio-decorativa lungo il bordo centrale destro del davanti dalla marca verticale fino al bordo inferiore. Cucire una linea di cucitura decorativa/di fissaggio dalla marca verticale sul bordo destro del davanti centrale, lungo lo scollo e lungo il bordo sinistro del davanti centrale.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

