

Blusa Con Imitación Cruzada - Patrón de costura #2571

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Delantero superior - 1 pieza
4. Vista del escote delantero - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Cuello - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la parte superior hasta la marca de la cremallera y desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta, coser en la cremallera.
3. Coser pinzas delanteras. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar y planchar hacia arriba.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Doblar el cuello por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser esquinas. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser el cuello en el escote.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, hacer un pequeño corte en la esquina del margen de costura. Doblar la vista por el lado revés y planchar.
8. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bies en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

