

Top Mit Ziervolant - Schnittmuster #2569

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: trennender Reißverschluss; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum - 3 cm.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Vorderer Volant - 1 Stück
4. Rückenvolant - 1 Stück

5. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Schulterkanten der Volants zusammennähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Den äußeren Rand versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können die Kante des Volants auch mit einem Schrägband versäubern. Schneiden Sie in diesem Fall die äußere Nahtzugabe ab.
2. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
3. Nähen und versäubern Schulter und seitliche Kante. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Den Volant am Vorderteil stecken, rechts auf rechts. Die vertikale Markierung an der geraden Kante des vorderen Volants ausrichten. Den vorderen Volant am Vorderteil feststeppen. Den Volant nach links klappen, die Nahtzugaben des Halsausschnitts und des Volants von Hand zusammenheften. Die Nahtzugabe des hinteren Volants an die mittlere Nahtzugabe des linken Rückens heften. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Reißverschluss einnähen. Der Schieber des Reißverschlusses befindet sich im geschlossenen Zustand unten.
5. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die Besätze rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten und von Hand an die Schulternähte und das Reißverschlussband nähen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Die Nahtzugabe entlang des Saums versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

